

В секторе индивидуального строительства (дачного типа дома, поселки дачные, коттеджи) крайне часто отсутствуют необходимые коммуникации по централизованному водоотведению и водоснабжению. Вследствие чего применением погружных насосов можно снабдить свои персональные хозяйства вводов, напрочь предотвратить затопление подвалов и погребов, водогребных ям и гаражей о время таяния снега и в пору больших ливней. Погружные насосы в основном используются для подачи колодезных вод из резервуаров, скважин и иных водоемов. Они отличаются неимоверной легкостью в установке и высоченным КПД, абсолютной бесшумностью и неимоверной компактностью.

Дабы было обеспечено максимальное удобство в использовании самой мощности насоса, применяется автоматика для погружных насосов, обеспечивающая защиту всего оборудования от перепада напряжения, сухого хода, изменений режима температуры, сниженного сопротивления изоляции, нарушений самой последовательности фаз, сниженного либо увеличенного коэффициента мощности.

Сам блок автоматики для погружных насосов состоит из: реле давления, гидроаккумулятора, обратного клапана, 5-ти выводного штуцера и манометра. Собственно блок автоматики для погружного типа насосов дает уникальную возможность всецело автоматизировать работу насоса. Подробнее смотрите на nasos-a.com.ua/avtomatika/bytovoe-vodosnabzhenie

С помощью блока автоматики сам запуск насоса осуществляется при пониженном давлении, а также производится своевременное останавливание прибора в то время, когда сам поток воды в системе водо снабжения напрочь останавливается. Больше того, автоматика для погружных насосов может отменно защитить все насосное оборудование в период функционирования без воды.

Блок автоматики, который предназначен для погружных насосов, может осуществлять перекачивание воды, которая не содержит в себе твердых частиц, ежели эти частицы наличествуют, тогда нужно в обязательном порядке применять фильтра.