



Финишное покрытие паркета часто выполняется при помощи лака. Есть много вариантов материалов, входящих в данную группу. Особенно интересным является безводный лак. Он подходит для нанесения как на обычный паркет, так и на паркетную доску.

Безводный лак особенно хорош в том случае, если требуется выполнить работу в помещениях с большой проходимостью. Такой материал после нанесения создает очень прочные и износостойчивые поверхности. То есть он не стирается при постоянных нагрузках, а также сохраняет паркет в хорошем состоянии.

Существуют одно- и двухкомпонентные безводные лаки. Разница состоит в количестве основных компонентов, входящих в состав материала. В качестве основы для безводного лака могут выступать растворители, акрил, полиуретан. Отличительная черта безводного лака для паркета заключается в том, что он очень быстро сохнет. Дело в том, что при применении такого материала не наблюдается испарение воды. Растворители испаряется намного быстрее.

После этого сразу начинается затвердевания. Весь процесс происходит быстро, поэтому долго ждать момента, когда можно будет использовать пол, не приходится.

Самое главное, чтобы в процессе высыхания лака не наблюдался его контакт с влагой. Это относится не только к внешним воздействиям, но и к качеству самого паркета. В том случае, если древесина паркета имеет влажность более 8%, лак может высыхать долго.

Также на нем иногда появляются пузырьки, наблюдается вспенивание. Все это приводит к возникновению эстетических дефектов. Зато после того, как лак высохнет, он станет максимально влагостойким. В целом можно сказать, что безводный лак подходит для применения практически в любых условиях. Кроме того, предварительная грунтовка паркетного покрытия перед его применением не требуется.