Методов крепления паркетной доски к основанию существует два. Для того чтобы выбрать наиболее подходящий в конкретном случае, для начала нужно посмотреть, какие именно особенности он имеет. Первый вариант называет плавающим. Он наиболее простой и при этом может быть осуществлен в очень короткие сроки.

Именно его используют в большинстве случаев. Он основан на том, что каждый элемент такого материала, как паркетная доска, оснащен гребнем и пазом. Эти элементы необходимы для того чтобы можно было закрепить паркетную доску и создать единое прочное напольное покрытие.

Технология работы в данном случае очень похожа на процедуру сборки детского конструктора. Собственно, сегодня этот метод применяется при монтаже разных материалов для отделки пола. Ламинат, например, укладывается точно так же.

Заказать офисные принадлежности вы можете на сайте http://www.kancburo.com.ua/

Преимущества метода не заканчиваются на простоте его реализации. Плюсом также является то, что пол из паркетной доски, уложенной этим способом, получается очень быстро разобрать. Это бывает необходимо в том случае, когда возникает потребность заменить один элемент напольного покрытия из-за его порчи.

Другой вариант монтажа паркетной доски предполагает, что материалы приклеиваются к основанию. Такой метод не только сложнее в осуществлении, но еще и дороже. Но зато паркетный пол подобного типа легко подвергается ремонту. Его можно будет

шлифовать и покрывать лаком без опасен, что покрытие деформируется от нагрузок. Уложенный плавающим методом паркетный пол таких испытаний может не выдержать.

Перед приклеиванием паркетной доски нужно сначала выполнить подготовку основания. Для этого на пол кладутся фанера или ДСП. Каждый элемент приходится приклеивать отдельно. Но зато результат работы можно будет назвать особенно практичным и качественным. То есть в этом отношении такой метод лучше.