



Особенность флизелиновых обоев состоит в том, что они практически универсальны. Они могут использоваться в любом помещении: как в жилом, так и в техническом. Тем более, достаточно часто этот материал используется при необходимости привести в порядок офис или место общественного назначения.

Можно сказать, что флизелиновые обои выступают практически как армирующие панели. Материал очень плотный, поэтому он способен предотвратить рост трещин на основании. Сегодня именно эти обои используются в большинстве случаев, когда проводится ремонт в квартире, находящейся в недавно построенном доме.

Основой флизелиновых обоев может быть бумажное полотно. Но особенная прочность все же характерна для тех их вариантов, что выпускаются полностью из флизелина.

Обои могут иметь определенный рисунок или рельеф. Также есть виды этого материала, которые изначально предназначены для проведения покраски. Они выполнены в белом цвете. Без потери фактуры такие обои выдерживают 10-15 перекрашиваний.

Проводить наклеивание обоев достаточно просто. Из-за большой плотности этот материал практически не может порваться. Кроме того, с высыханием клея не возникает усадки, поэтому размещать полотна на стенах можно встык.

Флизелиновые обои благодаря своей плотности способны скрывать недостатки, которые имеет поверхность. Это значит, что при небольших перепадах высот на основании можно даже не выполнять выравнивание.

Чтобы выполнить оклеивание при помощи такого материала, даже не обязательно обращаться к помощникам. Нужно только учесть, что этот материал должен закрепляться на специальный клей, предназначенный для обоев большого веса. На полотно наносить его не следует. Достаточно только покрыть клеевой массой стены. В итоге тратится меньше времени и экономится используемый материал.

Когда интересует [четырёхтрубный фанкойл](#), то смотрите ассортимент на [dantex.ru](#). Конструкция четырёхтрубных фанкойлов предполагает наличие двух теплообменников, интегрированных в корпус устройства.