



Перед выполнением облицовки владельцу дома очень важно подобрать материал, который можно было бы провести сами ремонтные процедуры. Например, сегодня часто с такой целью применяется сайдинг. Приходится принимать во внимание, что этот материал бывает нескольких видов.

Чаще всего применяется тот сайдинг, который изготовлен из ПВХ. Его просто называют виниловыми. Этот материал обладает способностью выдерживать любые атмосферные воздействия и имеет малый вес. Также плюсом материал данного типа следует назвать то, что он может отличаться самым разным внешним эстетическим исполнением.

В то же время, виниловый сайдинг не проявляет высокой экологической чистоты. По этой причине многие хозяева отказываются от его применения, поскольку боятся ухудшения микроклимата в жилище. Если владельцы хотят получить безопасно облицовку, они могут обратиться к использованию других видов сайдинга.

Вторым по популярности в данном случае выступает сайдинг из металла. В отличие от винилового, который может расколоться от удара, металлический оказывается невероятно крепким. Он может погнуться, но не треснуть. Зато металлический сайдинг обладает более внушительной массой. Это означает, что он дополнительно передает нагрузку на фундамент здания. По этой причине приходится предварительно выполнять расчеты, как именно отразится монтаж такого материала на устойчивости конструкции.

Для выполнения облицовочных работ может быть применен еще и деревянный сайдинг. Материал данного типа ценится в первую очередь за его высокую теплоизоляцию и натуральность. Зато древесина, как известно, нуждается в дополнительной защите от негативных воздействий. Деревянный сайдинг приходится специально покрывать защитными материалами, чтобы негативные внешние воздействия на нем не сказывались.

Если интересует продажа щебня, песка, кирпича, блоков и др. смотрите предложение от компании [АКСМ](#). Здесь можно купить любое количество материала по самой выгодной цене.