



Большинство владельцев знают о таких вариантах обоев, которые представляют собой отдельные полотна. Но существует еще и такой материал, который выпускается в так называемом жидком виде. Собственно, его и называют жидкими обоями. Они весьма практичны, поэтому к их использованию обращаются достаточно часто.

При изготовлении жидких обоев используют такие компоненты, которые похожи на штукатурку. Основой жидких обоев становится клеевая смесь, в которую добавлены элементы целлюлозы, а также волокна хлопка. Эта смесь готовится перед нанесением на стену путем простого добавления воды.

Но перед проведением работ также нужно подготовить стену. В данном случае преимущество состоит в том, что жидкие обои не требуют слишком интенсивной подготовки. Только наиболее серьезные неровности требуют удаления. Скромные по размерам перепады высот могут быть попросту замаскированы используемым материалом. Но все равно владельцу понадобится дополнительно покрыть рабочую поверхность грунтовкой.

Завершив подобную подготовку, можно приступать непосредственно к обработке поверхности жидкими обоями. Хотя они и отличаются довольно густой консистенцией, такой материал все равно иногда наносится распылителем. Если же такой возможности у владельца нет, то он может воспользоваться шпателем и валиком. При применении шпателя технология оказывается точно такой же, как и в случае использования штукатурки. При применении валика сначала жидкие обои наносятся на стену, а затем выравниваются.

Задачей владельца в процессе обработки стены является создание равномерного слоя. Но если в каких-то местах возникают большие углубления, то на этих участках требуется наносить дополнительное количество смеси. Именно таким методом и обеспечивается выравнивание перепадов высот.

Когда работы проводятся в помещениях с повышенной влажностью, владельцам требуется дополнительно обработать слой жидких обоев специальным лаком. Это позволяет сделать поверхность не просто эстетичной, но еще и максимально хорошо защищенной от влаги.

Если работа выполняется именно по такой технологии, в итоге можно получить по-настоящему качественный эффект. Поэтому владелец обязан обращать серьезное внимание на то, каким образом он проводит покрытие стен жидкими обоями. Только при таком условии эффект окажется по-настоящему хорошим, а стены станут эстетичными и отлично защищенными от негативных воздействий.

Если нужны качественные [строительные сухие смеси](#) их ассортимент можно найти на [terra-inc.net](#). Здесь представлен каталог строительных материалов с самыми приемлемыми ценами.