



Применение вагонки в качестве отделочного материала для стен не отличается особенной сложностью. В первую очередь нужно определить, по какой технологии будет проводиться данное мероприятие. Первым вариантом является закрепление панелей непосредственно на поверхность стены, если она хорошо выровнена.

Такой метод предполагает, что дополнительную теплоизоляцию провести не удастся. К стене вагонка прикрепляется саморезами или обычными гвоздями. Между собой панели соединяются замковыми элементами. Начинать монтаж вагонки необходимо с нижней части стены. Затем постепенно поднимаются к верхней области. В итоге получается создать сплошную обшивку, надежной оберегающую стены.

Если стена имеет перепады высот, то предварительно приходится обустраивать обрешетку. Она составляется посредством закрепления на поверхности параллельно расположенных вертикальных брусков. Они располагаются на таком расстоянии, чтобы можно было монтировать на них вагонку, но обычно это не более 70 см.

При этом методе сама процедура крепления панелей не отличается какой-то специфичностью. Но зато присутствует возможность перед монтажом вагонки заполнить теплоизоляционными материалами промежутки между элементами облицовки. При внутренних работах им чаще всего выступает пенополистирол. Хотя можно выполнять при помощи вагонки еще и внешнюю облицовку, только тогда ее нужно будет очень хорошо защищать от природных воздействий негативного характера.

Когда монтаж вагонки будет завершен, приступают к отделке самой облицовки. И здесь уже вариантов может быть невероятно много. Владельцы жилища могут обратиться к применению краски, лаки или морилки. Главное, чтобы в итоге внешние воздействия вагонке не смогли навредить серьезным образом.

Если готовитесь к презентации какой-то продукции и интересует [создание мультимедийных презентаций](#) от профессионалов, смотрите предложение на bravants.com. Дизайн-студия Елены Шутовой создает любые презентации, которые оправдывают ожидание клиентов в полной мере.