



По большей части деревянная вагонка применяется в процессе проведения внутренней обшивки стен. Ее можно монтировать на кухне, в коридоре, в любом жилом помещении. Также довольно часто вагонка используется при отделке бани. Она долго служит даже в парной. И это верно в том числе в отношении тех случаев, когда не проводится какая-то дополнительная защита данного материала.

Очень важно провести закрепление вагонки максимально правильно. Возможны 2 способа монтажа такого материала на поверхности. При первом проводится крепление панелей вагонки непосредственно на основание. Но чтобы добиться хорошего итога в данном случае, нужно для начала провести очень тщательное выравнивание самой стены. Более практичным методом считается крепление на обрешетку.

Во время реализации такого варианта сначала на стене проводится сборка каркаса. Его нужно обустроить таким образом, чтобы он состоял из параллельных деревянных планок, направление которых противоположно будущему расположению панелей вагонки. Создание обрешетки дает одну очень полезную дополнительную возможность.

Дело в том, что закрепив на обрешетке панели вагонки, под самым облицовочным материалом оставляют довольно много свободного места. Чтобы оно не пропало, его заполняют, например, теплоизолятором. В итоге получается так, что появляется красивая облицовка, а уровень теплоизоляции помещения заметно повышается. А это уже позволяет владельцам максимально комфортно обустраивать жилище.

Крепить панели на обрешетке можно с помощью саморезов или даже гвоздей. Главное, чтобы панели были надежно скреплены друг с другом. Тогда облицовка получится без ненужных щелей. Можно дополнительно выполнить обработку поверхности этого материала лаком или морилками. Хотя это порой является лишним действием.