

Самостоятельное оштукатуривание стен нельзя назвать слишком сложной процедурой. На самом деле, при грамотном подходе к данному процессу практически любой владелец способен самостоятельно выполнить работу. Ему только необходимо знать, какую именно штукатурную смесь выбирать и каким образом ее наносить. В таких вопросах и необходимо разобраться.

Для начала следует определить, штукатурный раствор какого типа больше всего подойдет для выполнения задуманных мероприятий. Отталкиваться здесь необходимо от того, в каком помещении проводится ремонт, а также, какие усилия готов приложить владелец, чтобы выполнить мероприятия.

В первую очередь на выбор штукатурного раствора влияет то, насколько велика влажность в комнате. Если она слишком велика, то единственно возможным вариантом становится выбор цементного штукатурного состава. Он хорошо противостоит влаге, прекрасно сохраняется на стенах даже при наличии источников повышенной влажности. Но зато не стоит надеяться, что цементный раствор будет легко нанесен на поверхность. На деле выходит, что такая смесь обладает низкой практичностью, что ухудшает технологию нанесения.

Значительно упростить процесс оштукатуривания стен удастся, если для реализации такой задачи выбрать гипсовую штукатурку. Она отличается большой пластичностью, легко наносится на самые разные поверхности, включая гипсокартон. В то же время, гипсовая штукатурка плохо противостоит контакту с водой. Поэтому во влажных помещениях такой материал может быстро прийти в негодность.

Что же касается процедуры нанесения штукатурки на поверхность, то во время ее осуществления нужно учитывать целый ряд важнейших требований. Штукатурка сможет надежно закрепиться только при условии, если базовая поверхность покрыта грунтовочным раствором. Кроме того, желательно, чтобы основание содержало некоторое количество насечек. Насечки тоже позволяют надежно схватиться штукатурке и поверхности.

С целью нанесения штукатурного раствора на основание необходимо использовать шпатели. Это инструменты, которые могут различаться по ширине. Лучше всего

применять широкий и узкий инструмент. Кроме того, для нанесения штукатурного слоя большой толщины обязательно потребуется сначала закрепить на поверхности армирующую сетку.

Владелец, который учел все такие аспекты, получает шанс добиться качественной штукатурки стены. Поэтому ни один из названных моментов упускать он не должен.