

Деревянные дома до сегодняшнего момента остаются очень популярными. Но их ремонт обычно требует довольно серьезных вложений. Когда речь заходит об отделке, при выборе подходящего материала очень часто останавливают выбор тоже на древесине. Особенно это касается укладки пола.

Действительно, деревянный пол выглядит очень эстетично и характеризуется прекрасными эксплуатационными свойствами. Но его не так просто приводить в порядок.

Независимо от того, какое именно напольное покрытие из древесины решено использовать, необходимо постараться хорошо защитить его от повреждений, воздействия влаги и загрязнений. Есть два варианта сделать это: покрасить или обработать лаком. Какой из методов лучше в данном случае?

На самом деле, принципиальной разницы не наблюдается. Главное различие состоит лишь в том, что лак может быть прозрачным. Это очень хороший вариант, поскольку при его реализации можно полностью сохранить естественную фактуру дерева.

Краска же такого эффекта дать не способна. Поэтому при условии, что в доме используется паркет или напольная доска, именно лакирование следует считать более приемлемым.

Другой вопрос – как наносить лак на поверхность древесины? Сначала нужно подготовить пол. Первым слоем должна идти грунтовка. Она сделает так, что лак сохранится на максимально продолжительное время. Наносить грунтовку лучше всего шпателем или широкой кистью. Нужно постараться обработать ею все имеющиеся на полу трещины.

Нанесение лака также может проводиться кистью. Но для этого иногда используется и валик. При применении валика можно хорошо сэкономить сам отделочный материал. Но при работе с паркетом нужно постоянно следить за тем, чтобы лак попадал между досок. В противном случае останутся незащищенные места, через которые будут попадать влага и загрязнения.

