



Методов обустройства поверхности под укладку декоративного напольного покрытия довольно много. Если владельцы хотят максимально упростить подобную процедуру, им необходимо выбрать самовыравнивающуюся смесь. Она отличается тем, что может быть наложена на поверхность даже без каких-либо серьезных физических затрат. Но зато результаты применения этого строительного раствора окажутся прекрасными.

Для начала необходимо подобрать тот вид самовыравнивающейся смеси, который в конкретном случае окажется наиболее удачным. Есть несколько разновидностей подобного материала. Наиболее приемлемым для жилых помещений считается полиуретановый раствор. Он прост в применении, отличается невысокой стоимостью, но зато позволяет сформировать ровную и надежную поверхность. Если интересует профессиональная [лакировка и шлифовка паркета Киев](#), смотрите предложение на [brb.com.ua](#). Тут можно узнать про все услуги, их стоимость и сроки выполнения заказа.

Работать с полиуретановой самовыравнивающейся смесью относительно легко. В первую очередь должна быть подготовлена поверхность, на которую станет заливаться материал. Суть подготовки состоит в том, что пол очищается от старых материалов и загрязнений. После этого основание должно быть покрыто грунтом. Он обеспечит хорошее схватывание самовыравнивающегося раствора и поверхности.

Дальше приступают к заливке смеси. Чтобы залить самовыравнивающийся раствор, его необходимо приготовить в достаточном количестве. Рассчитать объем материала можно, если воспользоваться инструкцией и знать, какую площадь имеет пол в комнате. Весь приготовленный материал выливается на пол сразу. Это нужно для того, чтобы

впоследствии на затвердевший стяжке не образовались швы. Они ухудшают надежность стяжки.

Поскольку самовыравнивающаяся смесь сама принимает наиболее удачное положение, специальным образом на нее воздействовать для выравнивания не приходится. Но владелец все равно должен устранить пузырьки воздуха, которые способны оставаться в такой смеси. Для этого используется шипастый валик, которым проходят по поверхности стяжки. Он позволяет не только удалить воздух, но еще и уплотнить материал.

На этом работа завершается. Владелец остается только дожидаться, пока самовыравнивающаяся стяжка полностью затвердеет. На это обычно уходят сутки. Спустя такой период можно приступать к финишной отделке. Здесь хозяин ничем не ограничен в выборе. Он может остановиться на абсолютной любом варианте финишного покрытия, поскольку положить его на сформированную основу окажется несложно.