В животноводческих комплексах промышленного типа грубые корма скармливаются скоту в измельченном виде. Измельченные корма не обладают свойствами сыпучей массы; при их выемке не образуется угол естественного откоса сыпучего материала. Плотность хранимой массы зависит от степени измельчения и высоты слоя. Грубые корма с влажностью менее 17% могут храниться в течение более длительного времени. При влажности, превышающей 20%, грибковая плесень и бактерии поднимают температуру кормовой массы до 40°С. Затем развиваются теплолюбивые бактерии, поднимающие температуру до 80°С вследствие протекания обменных процессов. При внезапном доступе кислорода (например, проветривание) может произойти самовозгорание кормов. Короткая сечка опаснее длинной. Если температура в штабеле превысит 35°С, то его необходимо проветрить. В животноводческих комплексах промышленного типа грубые корма применяются при превращении их сырой клетчатки в волокнистую массу с помощью помола, дробления, запаривания, в виде сеной муки, травяной муки (частицы размером менее 3 мм), гранулированной соломы (менее 20 мм) с добавлением других компонентов (мочевина, аммиак, патока). Из-за этого они теряют необходимую для пережевывания физическую структуру и рассматриваются как концентрированные корма.

В комплексах промышленного типа по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, которые оборудованы стационарными кормораздаточными транспортерами, дозатор грубых кормов пропускает стебли длиной не более 400 мм. В местах перегрузки на ленточных транспортерах при транспортировке сена и соломы образуются засорения и заторы, препятствующие работе скребковых сбрасывателей на вышележащей ленте транспортера. Таким образом, сено и солому с длиной стеблей до 400 мм можно скармливать скоту лишь в смеси с другими достаточно измельченными грубыми кормами.

В животноводческих комплексах промышленного типа грубые корма скармливаются скоту в измельченном виде. Измельченные корма не обладают свойствами сыпучей массы; при их выемке не образуется угол естественного откоса сыпучего материала. Плотность хранимой массы зависит от степени измельчения и высоты слоя. Грубые корма с влажностью менее 17% могут храниться в течение более длительного времени. При влажности, превышающей 20%, грибковая плесень и бактерии поднимают температуру кормовой массы до 40°С. Затем развиваются теплолюбивые бактерии, поднимающие температуру до 80°С вследствие протекания обменных процессов. При внезапном доступе кислорода (например, проветривание) может произойти самовозгорание кормов. Короткая сечка опаснее длинной. Если температура в штабеле превысит 35°С, то его необходимо проветрить.

В **животноводческих комплексах** промышленного типа грубые корма применяются при превращении их сырой клетчатки в волокнистую массу с помощью помола, дробления, запаривания, в виде сеной муки, **травяной муки** (частицы размером менее 3 мм), гранулированной соломы (менее 20 мм) с добавлением других компонентов (мочевина, аммиак, патока). Из-за этого они теряют необходимую для пережевывания физическую структуру и рассматриваются как концентрированные

корма.

В комплексах промышленного типа по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, которые оборудованы стационарными кормораздаточными транспортерами, дозатор грубых кормов пропускает стебли длиной не более 400 мм. В местах перегрузки на ленточных транспортерах при транспортировке сена и соломы образуются засорения и заторы, препятствующие работе скребковых сбрасывателей на вышележащей ленте транспортера. Таким образом, сено и солому с длиной стеблей до 400 мм можно скармливать скоту лишь в смеси с другими достаточно измельченными грубыми кормами.