Особенности: широкий рабочий стол; регулировка глубины и угла пропила; параллельный упор; угловой упор для косых резов; расклинивающий нож; защитный кожух; патрубок для подключения пылесоса.

Комплектация: станок; пильный диск.

Станок подойдет для быстрой раскройки крупных ОСБ плит https://torgplit.com.ua/stroitelnye-materialy/plitnye-materialy/osb-plita/
и ее производных, исключая ламинированные панели (подрезчика здесь нет, так что покрытие можно испортить сколами). Машина оснащена механизмом регулировки угла реза. Причем наклоняется не стол (это было бы неудобно при работе с тяжелыми заготовками - могут «уехать»), а «голова» - пильный диск вместе с мотором и приводом.

Количество упоров - два. Первый - параллельный, его применяют, чтобы деталь не «уходила» в сторону. Второй - угловой, для более сложных резов, его ставят с левой или с правой стороны. Заготовку крепят на передвижную каретку с угломерным приспособлением и распускают.

Для предотвращения «обратного удара» предусмотрели расклинивающий нож. При его установке нужно помнить, что расстояние между ним и диском не должно превышать 5 миллиметров. Для обеспечения еще большей безопасности полотно «спрятали» под защитный кожух.

Станок одинаково удобен как для продольной, так и для поперечной резки. Ровный стол больших размеров и регулируемая опорная планка позволяют работать быстро и без особого напряжения.