Плинтус – планка закрывающая щель между стенами и прилегающим к ним напольным покрытием. Не так давно, этот элемент изготавливался только из дерева, но после появления новых материалов и внедрения в производство инновационных технологий, традиционные плинтуса, стали постепенно вытесняться с рынка более востребованной продукцией.

В настоящее время, самым серьезным конкурентом деревянного плинтуса, является изделие, выполненное из вспененного поливинилхлорида. Позиция, занимаемая им на современном рынке столь сильна, что подробней рассмотреть необходимо именно этот элемент, широко использующийся для обрамления пола, покрытого линолеумом, ламинатом и ковролином.

Зайдя в строительный магазин и посмотрев на стенд для плинтуса, можно легко заметить, что по форме и размеру, пластиковые изделия очень напоминают деревянный аналог. Также несложно заметить и отличие в конструкции. Так, например, на тыльной стороне плинтуса из ПВХ, имеются крепежные каналы и ниша для провода. Пластиковые модели, предназначенные для пола с покрытием из линолеума и ковролина, достаточно часто снабжаются пазом и с лицевой стороны. В него вставляется лента покрытия и в результате достигается абсолютное единство цвета и фактуры планки плинтуса с напольным покрытием.

Плинтус ПВХ – незаменимый элемент отделки. Его преимущества перед деревянными аналогами очевидны и неоспоримы. Пластиковые изделия не нуждаются в манипуляциях, связанных с дополнительной обработкой (ошкуривание и покраска), имеют совершенно гладкую поверхность, устойчивы к воздействию бытовой химии, не требует особого ухода за поверхностью, отличаются долгим сроком службы и эстетичностью внешнего вида.

Качественный ПВХ плинтус, изготавливается из жесткого поливинилхлорида (вспененного). Применяемые при его производстве технологии, делают материал легким и прочным. Особый химический состав ПВХ, позволяет поверхности плинтуса стойко выдерживать воздействие агрессивной среды (вода, растворители) и ультрафиолетового излучения. Пластик отлично поддается обработке, а при нагревании до + 70° С, способен принять практически любую форму.

Монтаж пластикового плинтуса не отличается сложностью. Крепежная конструкция представлена каналами на тыльной стороне декоративного элемента, а также несущей планкой или специальными креплениями (клипсы), которые монтируются на поверхность стены. Паз стыкуется с крепежом на стене, после чего планка плинтуса придавливается до характерного щелчка.