Поддержание оптимальной температуры в квартире - одна из основных задач, которую можно решить во время ремонта. Избежать излишней влажности и теплопотери возможно с помощью утепления пола. Учитывая особенности помещения, которое необходимо утеплить, можно оптимально правильно подобрать теплоизоляцию.

При однослойном утеплении пола используют стекловолокно. Этот материал обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами и его расстилают между деревянными лагами и под черновой пол. Обладая объемной конструкцией и высокими влаговпитывающими свойствами стекловолокно достаточно ограничено в применении.

При устройстве теплых полов и в качестве утеплителя для бетонного пола могут быть использованы пеноплекс и пенополистирол. Высокий уровень теплоизоляции при невозможности использования на деревянном основании с высокой пожароопасностью, до сих пор вызывает споры о целесообразности использования этих материалов в жилых помещениях.

Утепление пола напыляемой теплоизоляцией достаточно быстрый метод, но в виду невозможности произвести его самостоятельно и ввиду дальнейшей сложной финишной отделки не находит широкого применения в ремонте. Доступнее всего выглядит в данном контексте старый способ утепления пола керамзитом.

Подробнее про выбор керамзита читайте на сайте stroy-dostavka.kh.ua

Одним из новейших методов формирования утепленных полов является наливной пол с эффектом утепления. Но как и все вышеперечисленные технологии он обладает рядом существенных недостатков, к которым можно отнести сложность нанесения и низкий уровень теплоизоляции.

Сухая стяжка - один из самых быстрых и универсальных способов получения теплого пола. Некоторая дороговизна используемых материалов компенсируется скоростью монтажа.