

При выполнении внешней отделки жилого дома могут быть применены материалы разных типов. Но среди них особенно интересным сегодня считается цокольный сайдинг. Его специфическая черта в том, что он способен противостоять негативным воздействиям внушительной интенсивности. По большей части такую облицовку используют для защиты цокольного этажа и фронтона жилого постройки.

Именно прочность рассматривается в качестве основного положительного свойства такого отделочного покрытия. При помощи цокольного сайдинга поверхность может быть защищена от негативных воздействий как механической, так и химической природы. Чтобы получить такой эффект, в процессе производства материала применяются смолы полимерного состава, в которых могут присутствовать примеси разного рода.

Но основная часть сайдинговой панели подобного рода производится на основе оцинкованной стали. Полимерный же слой позволяет придать материалу различные оттенки. Также за счет полимеров удастся добиться имитации других материалов. Благодаря подобной структуре и особенности самой оцинковки не требуется вести за цокольным сайдингом постоянный уход. Но мытье все же нужно проводить раз в год.

Цокольный сайдинг обладает отличной защитой от температурных перепадов. Правда, есть и такая проблема у этого материала, как выраженная теплопроводность. Из-за нее сложно обустроить достойную теплоизоляцию без применения специальных теплоизоляционных материалов. То есть работы в данном случае прибавляется.

Что касается долговечности, то она тоже значительна. Цокольный сайдинг способен оставаться в отличном состоянии около 50 лет или даже больше. Вес же материала, хотя он и изготовлен из металла, оказывается относительно небольшим. Поэтому облицовка получается в целом очень практичной и красивой.