

Для уплотнения различных плоских деталей машин или же агрегатов сегодня используется [паронит ПМБ](#). Называют его паронитом общего назначения, а сокращенно ПОН. Это прокладочный лист, выдерживающий различные рабочие среды и производится в соответствии с номами ГОСТ. Материалом производства ПОН является каучуковая резиновая смесь, в которую добавляют различные модификаторы с асбестовым волокном. Такой материал выдерживает как холодные, также и жаркие климатические условия. Если материал нужен для эксплуатации в жарком климате, в его состав вводятся дополнительные добавки.

Паронит прекрасно выдерживает воздействие горячей воды, газов или же пара. При этом газы могут быть как инертными, также и нейтральными. Отличается материал особой стойкостью в широком температурном диапазоне. Кроме этого ПОН может выдержать воздействие соляных растворов, газообразного или же жидкого аммиака, а также спиртовых смесей. Используется он и в средах кислорода или же жидкого азота. Производится данный материал плоскими листами разных размеров и толщины. Заказать его можно в любых объемах прямо с официального веб-ресурса нашей компании.

Промтехсервис предлагает ПОН прямо с завода по соответствующей стоимости, без участия всяких посредников. Поэтому стоимость данного материала здесь наиболее доступная. Хранится паронит в закрытом складском помещении нашей компании. При этом наши специалисты следят за температурным показателем, чтобы не подвергнуть материал разрушению. Следовательно любой потенциальный заказчик Промтехсервиса может рассчитывать на доставку высококачественного ПОН в любую точку Украины. Здесь же можно заказать маслобензостойкий паронит, который сокращенно называют ПМБ. Также как и ПОН, данный вид паронита используется в качестве уплотнителей различных плоских деталей машин или же агрегатов. Однако он рассчитан на бензиносодержащие и масляные среды.