



Укладка напольного покрытия должна проводиться только на выровненное основание. Чтобы лишить поверхность имеющихся на ней перепадов высот, необходимо выполнять стяжку пола. Есть несколько вариантов того, каким образом ее осуществлять. Каждый обладает определенными особенностями и технологией создания.

Сухая стяжка отличается наибольшей простотой в реализации. Достаточно насыпать на плиту перекрытия керамзит или бутовый камень, а сверху положить плотный плитный материал. Требуются лишь минимальные затраты, но прочность сухой стяжки нельзя назвать высокой, поэтому она подходит не для всех напольных покрытий. Например, на нее можно постелить линолеум, но класть плитку все же не стоит.

Прочное основание для отделочного материала удастся получить при применении бетонной стяжки. Залив пол бетоном, удастся надолго обзавестись ровной и надежной основой под отделку. Но в процессе выполнения такой стяжки потребуется очень много физических усилий, а затвердевает она долго. В частности, для получения прочного основания обычно приходится ждать около месяца.

Лучшее соотношение по прочности и простоте обустройства характерно для стяжки из самовыравнивающей смеси. При ее заливке не потребуется много времени и сил. Но материал, который в этом случае используется, стоит достаточно дорого. То есть у каждого типа стяжки есть плюсы и минусы. И выбор нужно делать, основываясь на том, как в дальнейшем будет применяться основание, а также на собственных умениях.

Обустройство стяжки всегда влечет за собой расходы, пусть даже и самые минимальные. Но все же без этого элемента начинать укладку напольного покрытия нельзя. Иначе прослужить достаточно долго оно все равно не сможет, что приведет к еще более серьезным затратам в итоге. А это владельцам совершенно не нужно.