



Слишком часто владельцы жилищ упускают из виду тот момент, что потолок должен быть максимально хорошо оформлен. Несмотря на то, что поверхность подобного рода не выполняют каких-либо практических задач, она очень серьезно влияет на общее впечатление, производимое помещением.

Методов отделки потолочной поверхности, которые позволяют добиться превосходного результата, очень много. Но поскольку они довольно серьезно различаются, подготовительные работы перед их реализацией тоже имеют собственную специфику. Стоит рассмотреть основные методы того, каким образом подготовить потолок для отделочных процедур.

Чаще всего потолочная поверхность оформляется при помощи таких распространенных материалов, как краска, обои и полистирольная плитка. Если владелец решил использовать какой-либо из этих отделочных материалов, то он должен особое внимание уделять подготовительным мероприятиям. Каждое из этих отделочных покрытий должно укладываться исключительно на ровное, лишенное перепадов основание. На помощь здесь придет штукатурка и шпатлевка.

Потолок, который обладает очень серьезными неровностями, в первую очередь нужно оштукатурить. Это необходимо с той целью, чтобы затем появилась возможность сэкономить довольно дорогостоящую шпатлевку. После того, как штукатурка будет нанесена, приступают к шпатлеванию. Строительные смеси, которые в этом случае используются, наносятся тонким слоем. Тогда удастся ее сэкономить, одновременно получив ровную поверхность.

Завершающим действием при подготовке потолка к наклеиванию обоев или нанесению краски становится грунтование. Грунтовка позволит намного лучше прикрепить отделочный материал. Наносится она очень щедро, но до высыхания такого раствора к дальнейшим процедурам не приступают.

Иной подход нужен в том случае, если потолок планируется оформлять с помощью подвесных конструкций или натяжных полотен. В связи с тем, что в результате реализации данных методов базовая потолочная поверхность оказывается закрытой, выравнивание не требуется. Но определенная подготовка все равно нужна.

Она состоит в том, что с базовой поверхности устраняются все загрязнения и старые материалы. Если со временем какие-либо материалы начнут отваливаться, они могут повредить натяжной или подвесной потолок. Поэтому от подобной ситуации обязательно нужно защититься, полностью зачистив поверхность.

Если интересуют [кресла для руководителя](#) , то смотрите предложение на prosto-kupi.ru. Здесь представлены отличные варианты кресел для руководителей из качественного материала и конструкции.