



Подшивной потолок из пластика и алюминия востребован, моден и актуален сегодня. Такой вид обшивки потолка доступен для тех, кто планирует сделать ремонт собственными силами. Он эстетично выглядит, легко монтируется, а стоимость покупного материала сравнительно невелика. Монтаж такого потолка позволяет спрятать электропроводку, воздуховоды, вентиляционное оборудование. Элементы освещения располагают в плоскости потолка, вариантами диодных светильников можно подчеркнуть функциональность зон, в которых монтируются потолок.

Подшивной потолок монтируется на основную потолочную плиту. Нет необходимости предварительно выравнивать его основу и штукатурить. Основными элементами каркаса может служить дерево или металл. Поперечный каркас необходимо устанавливать каждый метр. Панель потолка будет фиксироваться на него и не позволит изогнуться. Стандартная длина панели 6 метров, ширина – 150 мм и выше. К каркасу по периметру основного потолка крепятся направляющие. Они, как футляр, будут фиксировать края. Пазы на панелях обеспечат быстрый монтаж. Саморезами фиксируете ее к каркасу и потолок готов. Общая потеря высоты стены составит примерно 10 сантиметров. Все зависит от толщины бруса для каркаса.

Пластиковые панели могут быть матовыми и глянцевыми. Чаще светлых тонов. Рисунок разнообразен, но не выразителен, нет необходимости делать подборку для его совмещения.

Алюминиевые панели используют при монтаже потолков кухни общепита, открытых веранд, а также в помещениях повышенной влажности частного дома.

Подшивной метод облицовки используют и для отделки стен. Монолит отделки стен и потолка выглядит достойно. Такой потолок удобен для поддержания чистоты. Пластик хорошего качества не теряет своего первоначального рисунка, не растягивается, не сжимается в процессе монтажа и последующего использования. Использование алюминия для отделки называют палубным. Вариант моден и актуален.