

Чтобы обеспечить долговременную защиту от воздействия разных атмосферных факторов на минеральные поверхности наносят специальный лак. Он также повышает износостойкость камня натурального или же искусственного, декоративной плитки, кирпичных элементов декора, гранита, штукатурки, а также бетона. ДивоЦвет предлагает заинтересованной клиентуре полуматовый вариант такого лака, который является быстросохнущим, не содержащим растворителя. Наносится данный лак очень легко, без использования сложного оборудования или же инструмента.

Производится полуматовый лак нашей компанией ДивоЦвет. Подробнее смотрите на сайте <http://divotsvit.com.ua/shop/product/lak-po-kamniu> Он предназначен для нанесения на декоративный камень. Профессионалы уже давно оценили по достоинству данный лакокрасочный материал. Поэтому он сейчас особо востребован на рынке. Посетители нашего онлайн-магазина смогут лучше ознакомиться с этой разновидностью лака, прочитать его детальную характеристику и заказать в любом объеме прямо онлайн. Когда заказ надлежащим образом будет оформлен на нашем официальном веб-портале, наши специалисты оперативно свяжутся с вами, уточняя все необходимые детали, а также информируют вас о дальнейшей процедуре выполнения заказа.

Полуматовый лак для каменной отделки марки ДивоЦвет будет отличным выбором не только для профессионалов, но и для новичков. Он поможет вам надлежащим образом позаботиться о своей каменной декоративной отделке. Областью применения такого камня является обеспечение надлежащей защиты от вредных факторов атмосферного характера, продления эксплуатационного периода, а также достижения эстетической привлекательности любой поверхности минерального происхождения. Его наносят на такие материалы, как гранит, штукатурка, бетон, кирпич, плитка или же камень.

Когда лаковое покрытие высыхает, поверхность становится влагостойким и устойчивым к любого рода атмосферным явлениям. Внешне такое покрытие отличается эффектом «мокрого камня». Лак не имеет запаха и в нем нет растворителей. Он является быстросохнущим. Когда нанесенный на поверхность лак высыхает, образуется полуматовое, эластичное, твердое, прозрачное покрытие. Перед тем, как приступить к нанесению материала, необходимо подготовить основание. Оно должно быть прочным, чистым, не содержащим вещества, которые могут уменьшить адгезию. Непосредственно до нанесения лака следует хорошо перемешать и в случае необходимости разбавить водой. Однако она не должна превышать десятипроцентный показатель. Для нанесения используется распылитель, валик или же кисть.