

Жидкие обои реализуются практически в каждом строительном магазине. Внешне они разительно отличаются от привычных для нас обоев, поскольку продаются в виде сухой пакетированной смеси. Для того, чтобы использовать их, достаточно развести смесь водой и нанести на стену. Жидкие обои можно подвергать постоянному окрашиванию.

В состав жидких обоев в большинстве случаев входят целлюлозные и хлопковые волокна. Кроме того, нередко производители добавляют специальные клеевые компоненты. Такие смеси экологически чистые, не вредят здоровью человека и не вызывают аллергии.

Преимущества жидких обоев:

Экологическая чистота состава. Компоненты не включают токсичные или опасные вещества.

Короткий срок высыхания.

Удобство применения. Наносятся жидкие обои на поверхность стены своими силами. Сделать это можно при помощи обычного валика.

Возможность скрыть различные дефекты стены – трещины, сколы, неровности.

Широкая палитра оттенков. Если есть желание, то можно одновременно использовать несколько цветов жидких обоев. С материалами такого типа создать оригинальный и нетривиальный дизайн без особых усилий.

Недостатки жидких обоев:

В целом, назвать последующие пункты недостатками данного отделочного материала весьма сложно. Правильнее будет сказать, что это просто рекомендации по их использованию и эксплуатации.

Избегайте высокого уровня влажности. Желательно не использовать сухие обои для отделки ванной комнаты или кухни. Материалы такого типа очень легко и быстро впитывают влагу из воздуха.

Некоторые сложности с жидкими обоями могут возникнуть в случае, если в доме живет маленький ребенок или домашний питомец. Конечно, появившуюся царапину можно скрыть, однако лучше не допускать повреждения отделочного материала.