С течением времени, при многократном восстановлении профиля грунтовой дороги указанным способом, может оказаться, что обочины дороги будут срезаны настолько, что нечем будет подсыпать проезжую часть. Кроме того, сами обочины и водоотводные канавы размываются и засоряются от действия воды и ветра. Поэтому, наряду с восстановлением проезжей части, время от времени нужно восстанавливать и профилировать водоотводные канавы, а также подсыпать обочины из боковых резервов.

Подсыпка обочин дорожного полотна производится в этих случаях за счет уширения резерва.

Отделка кювета осуществляется грейдером с прикрепленным откосником.

В зимний период грейдеры всех типов находят применение на расчистке площадей, аэродромов и дорожного полотна от снега, причем грейдер перемещает и укладывает снег в валы вдоль дороги, которые или остаются на месте, или специальными машинами-снегопогрузчиками погружаются и увозятся.

Применение грейдеров на расчистке полотна от снега ограничивается условиями проходимости трактора, который в этом случае движется впереди грейдера по занесенному снегом пути. Поэтому грейдеры типа применяют на расчистке дорожного полотна от свежевыпавшего снежного покрова толщиной не более 20 см, а тяжелые грейдеры - толщиной не более 40 см. При большой толщине снежного покрова рекомендуется применять роторные снегоочистители Д-166, бульдозеры, плужные двухотвальные снегоочистители Д-180Б с трактором С-80.

Проходы грейдера по расчистке дорожного полотна аналогичны проходам грейдера на операциях перемещения и разравнивания грунта. Угол захвата берут обычно в пределах 40-50°, а угол наклона ножа - не более 3°.

Число проходов зависит от типа грейдера и ширины полотна дороги, которую, необходимо очистить от снега. При расчистке дорожного полотна от снега за один

проход (вперед и назад по участку) грейдер движется вперед так, чтобы передний конец ножа следовал по оси полосы, подлежащей расчистке, и перемещал снег в сторону обочины, укладывая его в виде валика на некотором расстоянии от оси дороги.

Фасадные работы предназначены для улучшения внешнего облика здания. Заказать фасадные работы можно на этом сайте .