Интенсификация работы установленного оборудования;
строительство новых заводов с целью улучшения географического размещения заводов и сокращения дальности перевозок.

При размещении новых асбестоцементных заводов и определении их мощности должны быть приняты во внимание следующие соображения. Для сокращения дальности перевозок продукции мощность асбестоцементных заводов каждого из основных экономических районов страны, как правило, должна обеспечить уровень производства асбестоцементных изделий, близкий к предполагаемому объему их потребления в каждом данном районе.

Должно быть предусмотрено развитие каждого завода в соответствии с предполагаемыми размерами потребления асбестоцементных изделий в том районе, где он расположен.

На заводах, вводимых в действие за пределами **1965 г.**, а также при расширении предприятий, введенных в строй в

1959 - 1965 гг

.., должно быть установлено высокопроизводительное оборудование новых типов.

В тех случаях, когда концентрированное потребление асбестоцементных изделий возможно в районах строительства новых цементных заводов, производство асбестоцементных изделий следует кооперировать с производством цемента. В остальных случаях используются возможности кооперирования с другими предприятиями промышленности строительных материалов. Как уже отмечалось, несмотря на определенные успехи в развитии асбестоцементной промышленности, еще многое предстоит сделать в области конструирования новых машин и улучшения применяемого оборудования. Отечественная промышленность продолжает выпускать старые модели машин и механизмов для асбестоцементного производства. Создание новых машин связано с постановкой научных исследований и расширением экспериментально-конструкторских работ.