

Выполнение работ с помощью отделочных материалов из древесины – весьма распространенная ситуация. Но сами материалы, которые используются в данном случае, различаются довольно значительно. Особенно интересным вариантом станет применение блок-хауса. Это облицовочная панель, которая может применяться как при внутренних, так и при внешних работах.

Отличительная особенность блок-хауса, которую можно сразу заметить, состоит в присутствии у него на лицевой стороне округлых выпуклостей. С обратной стороны блок-хаус полностью плоский и обладает дополнительными выемками для вентилирования основания, на которое он мотивирован. Подобная конструкция дает возможность блок-хаусу очень интересно оформить поверхность, а также сохранить ее в целостности очень надолго.

Монтировать блок-хаус довольно легко, что также считается его серьезным плюсом. Но все равно владелец должен понимать, как именно ему лучше осуществлять такую процедуру. Блок-хаус может крепиться на два типа основания: непосредственно на стену и на подготовленный для него каркас.

Первый метод, который предполагает крепление на основание, считается более простым. Но поскольку его можно реализовать только при наличии ровной поверхности, прибегнуть к нему удается далеко не во всех случаях. Из-за этого очень часто перед непосредственным монтажом блок-хауса собирается отдельный каркас.

Каркас выполняется чаще всего из древесины, поскольку она более соответствует данному методу облицовки. Чтобы выполнить такую конструкцию, рейки из древесины необходимо располагать перпендикулярно тому направлению, в котором затем будут закрепляться сами панели. Крепление производится на саморезы, а после его проведения можно дополнительно разместить между элементами каркаса какие-либо изоляционные материалы.

Подготовив каркасную конструкцию, приступают к монтажным работам. Панели блок-хауса нужно крепить к основанию разными крепежами. Чаще всего используются саморезы. Но проблема в том, что они не позволяют добиться максимально эстетичной облицовки. Поэтому зачастую прибегают к применению кляммеров. Это скобы, которые

крепятся скрытым методом.

В завершение отделочных работ блок-хаус обязательно должен быть обработан каким-либо финишным покрытием. Это может быть краска, морилка или лак. Главное, чтобы используемые компоненты не испортили экологичность отделки.