

В качестве очень практичного и натурального материала для выполнения обшивки поверхностей в помещениях сегодня часто используется деревянная вагонка. Она достаточно проста в монтаже, поэтому во многих случаях ее закреплению на поверхности проводится самостоятельно. Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будет выполняться монтаж. С этой целью сначала на нее закрепляют подложку, обладающую отражающими качествами. Закрепить на стене такой материал можно при помощи строительного степлера. Далее переходят к формированию обрешетки. Создать обрешетку можно при помощи деревянных брусков. Они прикрепляются к стене саморезами в положении, перпендикулярном будущему расположению самих элементов вагонки. Шаг между брусками равен 50 см. Снизу бруски должны находиться на расстоянии от пола примерно 35 см. Важно закрепить элементы обрешетки таким образом, чтобы они были параллельны друг другу.

Теперь можно приступать к закреплению самой вагонки. Начинать процедуру необходимо от угла помещения. К обрешетке вагонка закрепляется при помощи саморезов, имеющих пресс-шайбу. Вторая вагонка защелкивается в тот элемент, который уже был установлен, и закрепляется саморезами к обрешетке. Вся стена укладывается таким образом.

Часто возникает необходимость подрезать элемент обрешетки, поскольку он не укладывается в имеющееся пространство. Для этого применяют болгарку или пилу, которая имеют мелкие зубцы. Когда монтаж будет завершен, приступают к финишной отделке вагонкой.

Ее можно выполнить разными материалами. Чаще всего применяют лак или краску. В том случае, если в помещении постоянно повышается температура, лучше этого не делать. В противном случае лакокрасочный материал станет выделять в воздух не слишком безопасные вещества.

Если интересует установка домофона от профессионалов, смотрите информацию на alfa-com.org. Компания Альфа-ком предоставляет услуги по установке домофона в квартире и офисе на самых выгодных условиях в самый короткий срок.

В качестве очень практичного и натурального материала для выполнения обшивки поверхностей в помещениях сегодня часто используется деревянная вагонка. Она достаточно проста в монтаже, поэтому во многих случаях ее закреплению на поверхности проводится самостоятельно.

Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будет выполняться монтаж. С этой целью сначала на нее закрепляют подложку, обладающую отражающими качествами. Закрепить на стене такой материал можно при помощи

строительного степлера. Далее переходят к формированию обрешетки.

Создать обрешетку можно при помощи деревянных брусков. Они прикрепляются к стене саморезами в положении, перпендикулярном будущему расположению самих элементов вагонки. Шаг между брусками равен 50 см. Снизу бруски должны находиться на расстоянии от пола примерно 35 см. Важно закрепить элементы обрешетки таким образом, чтобы они были параллельны друг другу.

Теперь можно приступать к закреплению самой вагонки. Начинать процедуру необходимо от угла помещения. К обрешетке вагонка закрепляется при помощи саморезов, имеющих пресс-шайбу. Вторая вагонка защелкивается в тот элемент, которые уже был установлен, и закрепляется саморезами к обрешетке. Вся стена укладывается таким образом.

Часто возникает необходимость подрезать элемент обрешетки, поскольку он не укладывается в имеющееся пространство. Для этого применяют болгарку или пилу, которая имеют мелкие зубцы. Когда монтаж будет завершен, приступают к финишной отделке вагонкой.

Ее можно выполнить разными материалами. Чаще всего применяют лак или краску. В том случае, если в помещении постоянно повышается температура, лучше этого не делать. В противном случае лакокрасочный материал станет выделять в воздух не слишком безопасные вещества.

Если интересует [установка домофона](#) от профессионалов, смотрите информацию на [alfa-com.org](#). Компания Альфа-ком предоставляет услуги по установке домофона в квартире и офисе на самых выгодных условиях в самый короткий срок.