На крупных цементных заводах Запада (например, заводы Шорхем в Англии, заводы в Обурге и Монсе в Бельгии и др.) выработка на одного рабочего достигает 1800-2000 т цемента в год. Высокий уровень производительности труда - в среднем около 1600-1700 т цемента в год на одного работающего - достигнут в Канаде. Повышение уровня производительности труда в стране объясняется строительством в последние годы многих новых цементных заводов, оснащенных современной техникой.

Вас интересует изготовление и монтаж металлоконструкций ? Подробности Вы можете узнать на сайте vipzavod.ru.

Трудно выделить сопоставимые показатели производительности труда в зарубежной цементной промышленности, так как в печати не освещаются такие вопросы, как структура предприятий, организация производства и труда. Данные о количестве цементных заводов в ряде стран публикуются без ссылки на количество рабочих в карьере. Во Франции, например, в состав персонала цементных заводов включаются и рабочие, занятые на производстве гидравлической извести. В связи со специализацией промышленности за рубежом в ряде стран ремонтные, транспортные и другие работы выполняются контрагентами и занятый на таких операциях персонал не числится в списках цементных заводов. Поэтому приведенные данные следует рассматривать лишь как ориентировочные.

Снижение трудовых затрат в цементной промышленности США характеризуется следующими цифрами: на выработку 1 т цемента в среднем по заводам страны было затрачено человеко-часов: в 1919 г. - 5,77; в 1934 г. - 2,77; в 1959 г. - 1,29. Средние по цементной промышленности США трудовые затраты по видам работ характеризуются следующими данными.

Максимальные трудовые затраты в США составляют 2,3 чел.-часа. На цементном заводе в г. Эйда (штат Оклахома), оборудованном новейшей техникой, с центральным диспетчерским пунктом управления производством достигнуты минимальные трудовые затраты - 0,47 чел.-часа на 1 т цемента.