

Для самостоятельного изготовления котла водяного отопления, следует знать, что площадь тепловоспринимающей поверхности должна составлять 1 м кв. на каждые 100 м кв. отапливаемого помещения.

- Проектирование благоустройства участка желательно производить именно осенью, до момента выпадения снега. Поскольку в зимний период компания выполнит проект.

- Для спасения загородного дома построенного из сруба либо бруса от гниения, следует использовать антисептик.

- При найме компании, специализирующейся на ландшафтном дизайне, следует понимать, что итоговая стоимость за выполненные работы будет сильно отличаться от суммы, которая указывается в смете. Следует быть готовым к различным «накруткам» и подбирать компанию, которую советуют знакомые.

- При отсутствии возможности контроля за ходом строительных или ремонтных работ на земельном участке, специалисты рекомендуют заключать договор с пенсионером, который ранее работал в этой или подобной строительной организации.

- Самым популярным из всех существующих утеплителей является именно утеплитель сертифицированный «ИзOVER».

- Самым популярным стройматериалом сегодня является гипсокартон, который используется и для отделки стен, и для отделки откосов, и для отделки потолков и прочее. Данный материал состоит из гипса, покрытого бумагой. Большинство строителей он привлекает именно простотой и легкостью при использовании, при этом он имеет достаточно продолжительный срок службы. К тому же, гипсокартон весьма практичен, да и стоимость его относительно невысокая, при этом качество превосходное. Гипсокартон является материалом, как настоящего, так и будущего!

- Для строительства жилого деревянного дома первый венец лучше выполнять из лиственницы, поскольку данный материал не подвергается гниению и не боится насекомых-вредителей.

