

Относится к разновидности сортового проката. Представляет собой плоский прокат, у которого прямоугольное сечение, а его поперечник не имеет полого пространства внутри. Её преимущество в том, что она может очень легко деформироваться, благодаря чему из неё можно мастерить элементы разной конструкции. Нередко дизайнеры применяют этот материал для придания оригинальности интерьеру.

Изготовление

Толщина изделия в основном составляет около 4—60 мм, а ширина изделия варьируется от 11-200 мм. Производители используют прокатку повышенной и обыкновенной точности.

Полоса может изготавливаться различной длины. К примеру, для производства стальных полос из углеродистых стальных материалов, с использованием обычного качества и низколегированного вида стали, а также фосфористую, характерна длина около 2—12 мм. Производство горячекатаных полос из стали с использованием в основе материала качественной углеродистой стали, или же легированной, наиболее характерна длина около 2,0—6,0 мм.

Немаловажным показателем качества изделия относится наличие серповитости. Здесь также имеются специальные стандарты. Точность производства стальных полос, а также все предъявляемые требуемые характеристики проверяются на расстоянии не менее 15 см от торцов изделия. Для выпускаемых полос в рулонах проверяется в любом участке материала.

Длина полос будет зависеть от целевого применения. Изготовители производят материал в рулонах. Кстати, если вас интересует [детский трикотаж оптом от производителя](#), то советуем посетить магазин компании "Ивбэби".

Стальная горячекатаная полоса используется в различных отраслях строительства. Зачастую она используется в качестве заготовок для других материалов проката. Из неё можно производить уголки и гнутые швеллера из стали. Помимо этого, её применяют для изготовления резцов, ножей и перемычек. Широко используется для установки громоотводов и в качестве заземления, а также для возведения многих строительных конструкций.