Пол кладовой нужно устраивать на одном уровне с полом гимнастического зала, без порога. Поверхность пола несколько раз покрывается горячим льняным маслом со скипидаром и японским лаком с последующим сильным втиранием. Во время тенниса в США пол зала покрывается зеленой материей для лучшей видимости и лучшего отскока мяча. Подоконники в месте расположения шведской стенки должны возвышаться над ней не менее чем на 10 см. Верх окон не должен отстоять от перекрытия более чем на 0,40 м. В окнах надлежит предусмотреть устройство съемных сеток для защиты стекол от удара мяча.

Стены зала должны допускать надежное закрепление снарядов. Площадь окон должна быть не менее 1/6 площади пола. Потолок должен отвечать наилучшим условиям акустики. Помимо основных зал, в Доме физической культуры предусматриваются помещения для бокса, борьбы и тяжестей, а иногда и помещение для фехтования. Размеры этих зал чрезвычайно различны. Указанный размер крытой арены предлагается нами из тех соображений, что здесь можно расположить разборный деревянный трек с дорожкой длиной в 250 м.

После разборки трека спортивную арену можно использовать под искусственный каток, теннисный корт, под легкоатлетический манеж, как площадки соревнований для бокса, борьбы, тяжестей и как зал для собраний, митингов и пр. В последних случаях большая часть арены занимается местами для зрителей. Размер для крытого теннисного корта пояснений не требует. В случае устройства двух кортов, как это сделано на московском стадионе «Динамо», общий размер зала будет 38 м X 40 м. Во время соревнования один из кортов может быть использован для установки дополнительных сборных трибун-бличеров.

Бличеры являются как бы промежуточным звеном между конструктивной частью здания и его оборудованием.

Когда интересует Регистрация ООО в Москве и что для этого необходимо, то смотрите информацию на promo.pallada-moscow.ru. Юридическая компания Pallada предоставляет полный спектр юридических услуг для организаций.