Перед укладкой любого напольного покрытия необходимо проводить специальную процедуру выравнивания основания. Даже в том случае, если производитель заверяет, что осуществлять монтаж материала можно и без этого мероприятия, доверять не стоит. Дело в том, что на более ровном полу напольное покрытие служит дольше.

Чтобы получить ровный пол, можно использовать разные методы. В общем случае данный процесс называется устройством стяжки. Одним из наиболее простых в реализации способов является укладка так называемой сухой стяжки.

Она подходит для использования в качестве основы практически для любого покрытия, кроме керамогранитных плит, вес которых чрезмерно велик. Сухую стяжку лучше всего применять в том случае, если проводится обустройство пола в деревянном доме.

Основой, на которую укладывается стяжка, выступают лаги – балки из древесины, отделяющие подпол от помещения. Также лаги могут укладываться и непосредственно на землю. При таком условии перед устройством стяжки необходимо засыпать пространство между ними керамзитом или другим подобным сыпучим утеплителем.

Материалом для обустройства сухой стяжки выступают плиты гипсокартона или ДСП. Для крепления материала к лагам используется практически любой крепеж. Чаще всего это гвозди или саморезы. Если образуются слишком большие щели между плитами, то их необходимо замазать шпатлевкой перед дальнейшей отделкой.

Преимущества данного метода состоят в том, что его можно очень быстро реализовать и для этого не нужно слишком много затрат финансов или труда. Также положительная особенность сухой стяжки заключается в отсутствии выделения каких-либо загрязнений. Сразу же после того, как будет завершен процесс укладки плит стяжки, уже можно переходить к следующему этапу ремонта пола.