



Напольные покрытия, которые сегодня можно увидеть на рынке, невероятно разнообразны. Но некоторые из них сложно назвать материалами, подходящими именно для облицовки пола. Есть и те, что больше походят на простые ковры. Речь идет о ковровине или ковровых покрытиях. В общем виде такой вариант отделки поверхности пола представляет собой полотна из ворса, специальным образом вплетенного в основу.

Ковролин обладает очень многими практическими качествами. Но особенно он ценится владельцами по той причине, что предполагает довольно простую укладку на поверхность. Тем не менее, технология обращения с этим материалом должна быть полностью учтена, чтобы получилось добиться хорошего эффекта.

Перед тем, как осуществлять основную работу, пол под ковролин потребуется подготовить. Поскольку ковровое покрытие отличается высокой гибкостью, для него понадобится изначально выровнять пол максимально интенсивно. Лучше всего это удастся сделать, если залить стяжку из цементно-песчаной смеси. Не должно остаться в итоге никаких неровностей. Но на бетонную стяжку еще нельзя укладывать сам ковролин. Необходимо еще и обустроить отдельную подложку, которая способна повысить изоляционные характеристики отделки, а также обеспечить более длительный срок эксплуатации напольного покрытия.

В роли подложки могут выступить материалы разного рода. Наиболее простой вариант – разрезать листы фанеры на четыре части и приклеить их к бетонной стяжке. Но более удачным считается тот вариант, при котором в качестве материала для создания подложки применяется вспененный листовой полиэтилен.

Завершив подготовительные мероприятия, можно приступать к настилению самого ковролина. Выполнять такая работа может разными методами. Например, существует так называемый плавающий способ. Он состоит в том, что ковролин просто кладется на пол, а затем прихватывается по периметру помещения.

Но можно приклеить ковролин и по всей площади. В этом случае применяется клеевая мастика, которой сначала обрабатывают небольшой участок пола, а затем разворачивают рулон ковролина. Важно, чтобы отделочный материал был прикреплен по всей площади одинаково хорошо. Только при таком варианте он не даст впоследствии никаких вздутий. Если же отслоение на каком-то определенном участке все-таки произошло, следует нагреть это место через плотную тряпку и придавить грузом.

Если интересует качественная [пленка для пруда](#), то смотрите предложение на deltapool.ru. Здесь представлена пленка для прудов и водоемов в большом ассортименте и по разумной цене.