



Сейчас отделка стен тканью и прочим текстилем вновь входит в моду. Особенно такой интерьер предпочитают более творческие люди. Это очень удобно и приносит уют в помещение, к тому сам интерьер оживет при отделке стен натуральными тканями. Это красиво и очень оригинально. Как правило, для отделки используют льняные и хлопчатобумажные ткани (у них более выразительная фактура), а так же мешковину и те ткани, которые в будущем можно будет покрасить.

Используется всего два способа отделки стен тканями. Первый из них — это тот, при котором ткань или текстиль приклеивают к поверхности стены. Но стена обязательно должна быть идеально ровной и гладкой. Данный метод подойдет далеко не для всех тканей. А второй вариант заключается в натягивании ткани на специальную раму, прикрепленную к стене. И этот метод более экономичный, ведь стены ровнять здесь совсем не нужно. Но натягивать ткань и текстиль — это непростая работа.

Итак, перед наклеиванием ткани на стену, поверхность нужно выровнять и ошпатлевать ее. При этом все неровности должны быть зачищены. Ткань можно поклеить на деревянные плиты, но вполне вероятно, что в будущем она будет не очень привлекательно выглядеть. Так же перед наклеиванием ткани стены нужно покрыть слоем грунтовки. Ткань можно клеить кусками на стену, или же сшить все куски для того, чтобы полотно выглядело единым целым.

Если ткань будет крепиться на рейки, то сшивать ее нужно обязательно. Рейки толщиной в 20-30 миллиметров крепятся вертикально, а поверх них натягивается ткань и крепится при помощи гвоздей, шляпка которых должна быть маленькой. Но сильно ткань

натягивать не стоит, так как гвозди могут просто не выдержать натяжения. Помимо гвоздей есть и другие виды крепежа ткани на стену.

Интересовал крепеж для труб хорошего качества, вот [нашел трубной хомут](#) на сайте taurus-2000.com.ua и доволен результатом. Компания предлагает различные модификации качественных хомутов, в том числе элементы для больших нагрузок (HD1501) от фирмы Walraven.