Временные трибуны (бличеры) делаются разборными, откидывающимися к стене; они могут также быть совмещены со шведской стенкой, и в этом случае верхняя часть шведской стенки откидывается и образует несколько рядов временных трибун. Рассмотрим бличеры системы Спалдинг, которые в обычное время подтягиваются к стене зала.

При создании архитектурного образа спортивного зала имеет чрезвычайно большое значение учет стационарного оборудования и правильное его расположение. Познакомимся с теми предметами из перечисленного спортоборудования, которые требуют к себе особого внимания при проектировании зала. Шведская стенка, или рибстул, состоит из деревянных лестниц-звеньев шириной в 1 м каждая. Звенья эти располагаются подряд вдоль длинных сторон физкультурного зала. Высота шведской стенки колеблется от 2,6 до 3,10 м. Верхнюю, расширенную часть стоек занимает ступенька (рейка), выступающая на 20 см.

На расстоянии 10 см находится вторая рейка. После нее остается свободным промежуток в 40 см, и остальные 17 реек отстоят друг от друга на расстоянии 10-12 см. Изготовляется шведская стенка из березы или .ясеня. Рейки отстоят от стены на 20 см. Шведская стенка крепится к стене при помощи ершей на пробках. Рейки имеют сечение 3 см х 5 см. Дерево полируется, и его можно подкрасить по указанию автора архитектурного проекта здания.

Кольца подвешиваются на высоте 5,5-6 м. Эта высота не может меняться сверх указанных пределов, так как в противном случае изменится амплитуда колебания, что затруднит проведение упражнений. Кроме того, кольца, подвешенные на высоту меньшую или большую против указанного предела, будут давать иное провисание, иную упругость от напряжения. Расстояние между кольцами 50 см. Высота подвеса меняется при помощи небольшой лебедки.