

Укладка паркета на бетонную стяжку

Самым красивым и востребованным половым покрытием является модульный паркет. Каждый хочет ходить по своему дому, ощущая под ногами качественную поверхность. Давайте же разберемся, как своими руками на совесть сделать паркет у себя дома и избежать возможные проблемы во время этого процесса.

Существует несколько видов паркета:

- Массивный
- Штучный
- Ламинированный

Поскольку самым распространенным видом паркета является штучный, мы поговорим именно о его укладке.

Наиболее распространенным видом укладки штучных паркетных планок является так называемая «Елочка». Такой способ меньше всего требует высокое качество укладки. Однако, при использовании неправильной технологии такой паркет будет рассыхаться, тем самым образуя щели между планками. Он станет ничуть не лучше плохо сделанного продольного паркета.

Прежде чем начать работу, необходимо обработать грунтом поверхность пола. Это правило относиться как к укладке массивного, так и штучного паркета. Это придаст большее сцепление. Перед грунтовкой обязательно очистите поверхность от пыли и грязи. После того, как грунт высохнет, можно начинать стелить паркет.

Необходимо обратить внимание на показатель влажности (измерить с помощью электронного влагомера). Если он превышает 2%, нужно нанести на поверхность специальную влагоотталкивающую грунтовку. Ее наносят в два слоя с перерывом в 1-2 часа. Первый слой необходимо посыпать песком.

Есть несколько способов укладки паркета:

1. На стяжку из бетона
2. На черновой пол
3. На лаги

В этой статье рассматривается первый способ, так как он самый распространенный.

Итак, для работы вам понадобятся инструменты:

- Молоток
- Гвозди
- Пила
- Рулетка
- Карандаш или маркер
- Дрель
- Монтажный пистолет
- Электролобзик
- Клинья

Приступим к укладке паркета.

о Первым делом, на поверхность наносится специальный клей для паркета (Важно знать, что клей должен подходить под грунтовку)

о Далее берется лист влагоустойчивой фанеры толщиной 1.8 см, распиливается на 4 части и укладывается на поверхность на расстоянии 5 мм друг от друга. (Обратите внимание на ровность поверхности, на которую кладется фанера. Ее можно проконтролировать с помощью уровня).

- о Далее снова наносится слой клея на фанеру с помощью шпателя.
- о Теперь укладывается сам паркет. Монтажным пистолетом плотно прибиваются деревянные планки.
- о Теперь необходимо ждать полного высыхания клея. После необходима циклевка поверхности для удаления загрязнений и выравнивания поверхности. Далее нужно зашпаклевать трещины и щели.
- о Последний этап укладки – лакирование. Оно производится после высыхания шпаклевки. Лак наносится в два слоя. Первый выполняет функцию грунта, сохраняющий натуральный цвет древесины, а второй слой является финальным. Он осуществляется после полного просыхания первого.
- о Все готово!

Наслаждайтесь красотой паркета и комфортом, который он создает в вашем доме.
Удачи!