

Опыт строительства в Ленинграде показал, что принятый набор блоков позволяет широко разнообразить архитектурное оформление фасадов.

В Москве изготавливаются простеночные блоки высотой 2,7 ж, шириной 1,6-2,2 ж (с градациями через 20 см) и толщиной 50 см. Высота подоконных блоков 0,9 ж, ширина 1,4 ж, толщина 50 см. Поясные (перевязочные) блоки изготавливаются высотой 0,6 ж и шириной 1,2-3,6 ж (с градациями через 40 см).

При многорядной разрезке, которая применялась до 1941 г. в Москве, количество горизонтальных рядов преимущественно составляло от 4 до 5. Наиболее часто встречающаяся высота многорядных простеночных блоков составляла 0,9 и 1,2 ж, а ширина 0,8-2,4 ж (с градациями через 40 см).

Крупные блоки для внутренних стен делаются в Ленинграде толщиной 40 см. Блоки изготавливаются из шлакобетона - сплошные и с пустотами (для электро-радио-телефонной проводки), а также из тяжелого бетона (канальные). Часть блоков изготавливается с дверными проемами, с нишами для электрощитов и др.

Высота основных и вспомогательных (перевязочных) блоков для внутренних стен такая же, как для наружных, и составляет соответственно 2,75 и 0,53 ж. Ширина основных блоков принята 0,99; 1,39 и 1,59 м, а ширина блоков с дверными проемами 2,18 и 2,39 ж; ширина перевязочных блоков 0,99-2,99 ж (с градациями через 40 см). Максимальный вес блока равен 2,5 т.

Канальные блоки имеют 7, 14 и 28 пустот прямоугольного сечения, используемых в качестве вентиляционных, дымовых и газовойтяжных каналов. Высота блоков 2,75 и 0,53 ж, ширина- 1,39, 2,53 и 2,99 ж. Объем канальных блоков составляет примерно 20% от объема всех внутренних блоков.

Высота блоков для внутренних стен принимается московскими проектными организациями при вертикальной однорядной разрезке 3,3 ж, а при двухрядной - 2,7 ж; ширина блоков в обоих случаях колеблется от 0,8 до 2,4 ж (с градациями через 20 см),

толщина составляет 40 см. При горизонтальной разрезке высота блоков 0,6-1,5 ж (с градациями через 30 см), ширина-0,4- 2,4 ж (с градациями через 40 см). Высота внутренних блоков с дверными проемами принята 3,3 и 2,7 м, ширина -1,6; 2,0 и 2,4 м.