Самостоятельное строительство погреба

Соорудить погреб достаточно просто, главное следовать основным правилам.

Важное о строительстве данного сооружения

Самым главным считается выбор места для строительства. Погреб необходимо размещать так, чтобы он находился на возвышенности. Не придерживаясь данной рекомендации, существует огромный риск затопления помещения при сильном ливневом дожде. Вместе с частым затоплением образуются трещины и подобного рода дефекты. В дальнейшем осуществлять эксплуатацию станет невозможным.

Погреб-колодец

При строительстве колодезного погреба необходимо приобрести [бетонные кольца](#) больших размеров. Процесс сооружения:

1. После покупки выбранных больших железобетонных колец, следует вырыть соответствующую яму, глубина которой должна быть не менее 3-х метров.
2. После изготовления ямы, необходимо установить кольца. Бывает так, что между стенками колец и землей остается пространство. В этом случае пустоту рекомендуется засыпать песком.
3. На этом этапе строится над ямой помещение в виде сарая. По периметру ямы монтируются стойки из дерева (рекомендуется брать дуб) или металла.
4. Допускается возведение крыши любого вида. Зачастую сооружается односкатная или двухскатная крыша – она вполне проста в монтаже, а материала расходуется минимальное количество. При односкатной крыше достаточно возвысить одну сторону, чтобы уклон составлял примерно 15 градусов.
5. В колодец необходимо установить прочную лестницу, ее можно монтировать к кольцам на анкера, желательно использовать металл, тогда конструкция прослужит многие годы.
6. Внизу погреба укладывается и закрепляется сетка из толстой арматуры.

Процесс изготовления колодезного погреба завершен.

Погреб-землянка

Такой вариант погреба аналогичен первому.

Процесс сооружения:

1. Изначально по необходимым параметрам делается прямоугольная или квадратная яма.
2. На основание устанавливаются лаги, а затем осуществляется обшивка сосновой доской.
3. Далее предварительно перед полом монтируются столбы. На них крепятся доски. Вместо досок можно сделать дубовый сруб – этот вариант более эффективный.
4. Потолок, как и пол, также обшивается досками, их толщина должна быть примерно 5 см.
5. В завершении возводится крыша.

Как и любую постройку, погреб необходимо обустроить полками и остальными необходимыми элементами для удобства.